

Kuru Blok İnkübatörler

MINIC - 100 KURU BLOK İNKÜBATÖR

- Mikrobilgisayar Kontrollü
- Hafif ve Kompakt Tasarım
- Sıcaklık ve Zaman Göstergesi
- Aşırı Sıcaklık Koruması
- Sesli Alarm - Otomatik Arıza Tespiti
- Sıcaklık Kalibrasyon Fonksiyonu
- Zengin Blok Seçeneği
- Soğutmalı



Mini Kuru Banyo İnkübatörü MiniC-100, küçük avuç içi boyutu ve hafifliği nedeniyle araç güç kaynağına uygulanan PID tarafından kontrol edilir. Hızlı denetim kitinde veya küçük laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılır.

Teknik Parametreler

Model	MiniH - 100F	MiniH - 100	MiniH - 100L	MiniC - 100
Sıcaklık aralığı		RT+5°C-100°C		-10°C-100°C
Isıtma Süresi (20 ila 100)		≤15m		
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu		±0.3°C		
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @40°C		±0.3°C		
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @100°C		±0.3°C		
Sıcaklık Göstergesi Doğruluğu		0.1°C		
Zamanlama		0-999s		
Maks. Sıcaklık		100°C		
Güç		48W	60W	120W
Soğutma	Fan Soğutma	Doğal Soğutma		≤30dk (RT ≤20°C)
Net Ağırlık		≤1kg		≤1.5kg
Boyutlar		160 x 110 x 136 mm		