



Manyetik Kaplinler Motorsuz-Düşük Basınçlı

Minifiz Manyetik Kaplin

Bu manyetik karıştırıcı kafası, $\varnothing$ 40 mm kafa çapına ve düşük basınç veya vakum aralığında cam uygulamaları için kanıtlanmış NS 29/32 konik bağlantıya sahip mini seriden gelmektedir.

50 Ncm tork ve 230°C çalışma sıcaklığında sıvıların optimum şekilde karıştırılması için minifiz NS29/32 manyetik karıştırıcı kafası.



Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 29/32
- ▶ Paslanmaz versiyonda Viton'dan veya HC ile uygulamada Kalrez'den yapılmış, seri olarak iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 Ncm veya 50 Ncm.
- ▶ Malzeme WNr. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNr. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulman. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Bilyalı rulmanlarla maksimum hız 1'550 rpm.
- ▶ Tahrik mili (saha tahrikine bağlı) $\varnothing$ 7 mm
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için çıkış mili $\varnothing$ 6 mm.

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış konik kısımda O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 veya 50 Ncm.
- ▶ Orta derecede dokunulan parçalar için malzeme WNr. 1.4435, WNr. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya Titan Gr versiyonları. 2 istek üzerine.
- ▶ Bilyalı rulman için maksimum hız 1'550 rpm / kaymalı yatak uygulaması için 1'200 rpm.

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	Varyasyon	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 29/32	20	1.4435	240	Vakum, basınçsız	6		inç	40x40x148
NS 29/32	20	2.4602	240	Vakum, basınçsız	6		inç	40x40x148
NS 29/32	50	1.4435	240	Vakum, basınçsız	6		inç	40x40x166
NS 29/32	50	2.4602	240	Vakum, basınçsız	6		inç	40x40x166