

Kuru Blok İnkübatörler

MİNİH - 100D MİNİ KURU BLOK İNKÜBATÖR

- ▶ Zamanlayıcı ve sıcaklık ile ekran
- ▶ DC 12V, dahili aşırı sıcaklık koruması
- ▶ Sesli alarm ile otomatik arıza algılama
- ▶ Kolay değiştirilebilir bloklar
- ▶ 9 programlanabilir programda her 3 segment.



Mini Kuru Banyo İnkübatörü MiniH-100D, küçük avuç içi boyutu ve hafifliği nedeniyle araç güç kaynağına uygulanan PID tarafından kontrol edilir. Hızlı denetim kitinde veya küçük laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılır.

Teknik Parametreler

Model	MiniH - 100D
Sıcaklık aralığı	RT+5°C-100°C
Isıtma Süresi (20 ila 100)	≤15m
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	±0.3°C
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @40°C	±0.3°C
Sıcaklık Kontrol Tutarsızlığı @100°C	±0.3°C
Sıcaklık Göstergesi Doğruluğu	0.1°C
Zamanlama	0-999s
Maks. Sıcaklık	100°C
Güç	48W
Soğutma	Doğal Soğutma
Net Ağırlık	≤1kg
Boyutlar	110 x 160 x 96 mm