



Manyetik Kaplinler Motorsuz-Düşük Basınçlı

Movic Manyetik Kaplin

En küçük konik manyetik karıştırıcı kafasına movic denir. NS 14.5/23 boyutunda maksimum 50 Ncm torkla 1.550 rpm'de hareket ediyor.

Basıncsız veya vakumlu kullanım için en küçük konik manyetik karıştırıcı kafası movic NS 14.5/23. Cam reaktörler ve laboratuvar uygulamaları için idealdir.



Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 14.5/23
- ▶ Paslanmaz versiyonda Viton'dan veya HC ile uygulamada Kalrez'den yapılmış, seri olarak iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 Ncm veya 50 Ncm.
- ▶ Malzeme WNr. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNr. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulman. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Bilyalı rulmanlarla maksimum hız 1'550 rpm.
- ▶ Tahrik mili (saha tahrikine bağlı) Ø 7 mm
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için çıkış mili Ø 6 mm.

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış konik kısımda O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kaplinin torku 20 veya 50 Ncm.
- ▶ Orta derecede dokunulan parçalar için malzeme WNr. 1.4435, WNr. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya Titan Gr versiyonları. 2 istek üzerine.
- ▶ Bilyalı rulman ile maksimum hız 1.550 dev/dak / kaymalı yatak uygulaması ile 1.200 dev/dak.
- ▶ Kamışlı veya kamışsız hız ölçümlü versiyon

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	Varyasyon	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 14,5/23	20	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x187
NS 14,5/23	20	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x187
NS 14,5/23	20	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x187
NS 14,5/23	20	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x187
NS 14,5/23	50	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x205
NS 14,5/23	50	14.435	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x205
NS 14,5/23	50	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	Reed ile	inç	81x40x205
NS 14,5/23	50	24.602	240	Vakum, basınçsız	6	kamış ol-madan	inç	40x40x205