

Santrifüjler

MP - 2500 Mikroplate Santrifüj

- ▶ PCR Mikroplakaları ve Küçük Kapasiteli Mikroplakalar İçin Uygun
- ▶ Zamanlayıcı Fonksiyonu
- ▶ Kısa Çalışma Fonksiyonu
- ▶ Kolay Kullanım İçin 95° Açılan Kapak
- ▶ 2500 Rpm Hıza 15 Saniyede Ulaşma
- ▶ Etekli/Eteksiz PCR plakaları türleri için geçerlidir

MP-2500 mikroplaka santrifüjü, mikroplaka için özel olarak tasarlanmış anlık bir santrifüjdür. Şunlar için uygundur:
0.2ml PCR tüp şeridi
8×0.2ml PCR tüp şeritleri
96-kuyulu veya 384-kuyulu PCR plakaları
Çeşitli standart PCR mikroplakaları (etekli dahil)



Teknik Parametreler

Model	MP - 2500
Hız	2500 rpm
Maks. RCF	500 xg
Maks. Rotor Yarıçapı	63 mm
Zamanlayıcı	1~99s (Geçici Santrifüjleme)
Miktar	2×96 Delikli PCR Düz
Güç	45W
Gürültü	≤55 dB
Boyut	220×245×200 mm
Azalan Hız Süresi	20s ± 5s
Gerilim	AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz