

METALURJİK MİKROSKOPLAR

MR3000 METALURJİK MİKROSKOP



Stabil stand yapısı, gelişmiş sahne tasarımı ve rahat çalışması ile çeşitli metal ve alaşımların yapısını gözlemlemek ve tanımlamak için enstitü ve laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Optik sistem	Sonsuz optik sistem
Ekstra Geniş Alan Merceği	WF10X/20
	WF10X/20, Artı Saç Ölçekli Mercek
	WF15X/16
	WF20X/12
Sonsuz LWD Planı Renksiz Amaç	4X/0.10/∞/0(BF/DF) LWD 20,7 mm
	10X/0.25/∞/0(BF/DF) LWD 10mm
	20X/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm
	50X/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1,3 mm
	100X/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm
Kafa Görüntüleme	Siedentopf dürbün görüntüleme kafası, 45° eğimli, Gözbebekleri arası 48 mm-75 mm, Bölme Oranı: gözlem için %80, kamera için %20 veya gözlem için %100 için ve kamera 100
Aydınlatma	12V/50W Halojen ışık, Merkez ve parlaklık ayarlanabilir
Odaklama	Koaksiyel kaba ve ince ayar, ince bölme 2µm, Hareket aralığı (sahne yüzeyinin odaklanmasından) Yukarı 1 mm, Aşağı 7 mm
Burunluk	Geriye doğru beşli burunluk
Bölme	Çift katmanlı mekanik sahne 226X178mm, Hareket aralığı 40mmX40mm
İşlev	Parlak Alan, Polarizasyon