

TEMEL ÖZELLİKLER

- ➔ 20 / 30 Litre Karıştırma Kapasitesi
- ➔ 10.000 / 20.000 mPas Viskozite
- ➔ Analog veya Dijital Kontrol Seçeneği
- ➔ Döküm Ayak, Spor, Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set



Analog

MS3010
MS3020



Dijital

MS3010D
MS3020D



20 ve 30
Litre
Kapasite

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	MS3020	MS3020D	MS3010	MS3010D
Karıştırma Kapasitesi (H ₂ O)	20L		30L	
Viskozite (Max)	10.000mPas (düşük)		20.000mPas (düşük, orta)	
Motor	DC motor 60W		DC motor 60W	
Tork (Max)	3kg · cm (29,4Ncm)		6kg · cm (58,8Ncm)	
Hız Aralığı	150~2000rpm		70~1000rpm	
Hız Kontrolü	Geri Bildirim Kontrolü		Geri Bildirim Kontrolü	
Hız Göstergesi	Ayarlanabilir	Dijital	Ayarlanabilir	Dijital
Mandren Çapı	Ø1~10mm		Ø1~10mm	
Ölçüler (GxDxY)	78x180x170mm		78x180x170mm	
Ağırlık	3,2kg		3,2kg	
Elektrik Kaynağı	220V 50/60 Hz		220V 50/60 Hz	