



MVP 540

Vakum Pompaları

- Mükemmel nihai vakum ve pompalama hızı.
- Ani durma durumunda pompayı korumak için geliştirilmiş geri tepme önleyici sistem.
- Uluslararası standart flanş.
- Düşük gürültü seviyesi ve düşük titreşim seviyesi.
- Sabit basınçlı yağ sirkülasyon sistemi.
- Uygun gaz balast valfi kontrolü.
- Basit onarım ve bakım.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı (MVP-324) uygun soğutma sistemi



Teknik Veriler

Teknik Bölüm		Birim	MVP540
Yer Değiştirme Hızı	60 HZ	m ³ /saat	540
		L/min	9000
	50HZ	m ³ /saat	450
		L/min	7500
Nihai Basınç	Gaz Ballastlı	Torr	5 x 10 ⁻³
	Gaz Ballastsız	Torr	5 x 10 ⁻⁴
Yağ Dolumu		L	35
Giriş Portu		mm	ISO100
Çıkış Portu		mm	ISO100
Motor Gücü (tek/3-Ph.)		kW	15
Pompanın dönüş hızı	60HZ	R.P.M	1750
	50HZ	R.P.M	1450
Ses Seviyesi		db	<56
Ağırlık		kg	668