

POLARİZE MİKROSKOPLAR

NP-800M POLARİZE MİKROSKOP



Özel gerilimsiz objektif ile yüksek kaliteli ve kontrastlı görüntü sağlayın. Tek polarizasyon, dik polarizasyon ve konoskopik gözlem.

İletilen ışık ve ışığı yansıtan, 24V/100W uzun ömürlü halojen lamba.

45 ° konumlandırılmış, geniş hareket aralığına sahip takılabilir mekanik sahne, hedefleri döndürürken müdahale olmadan yüksek verimlilik.

Jeoloji, petrol, kimyasallar, polimer, LED alanı için profesyonel polarize mikroskop.

Teknik Özellikler

Optik Sistem	Sonsuz optik sistem
Kafa Görüntüleme	30° eğimli Seidentopf trinoküler kafa, Gözbebekleri 48-75 mm
Mercek	Göz merceğini planlayın EW10X/22 Artı skalalı plan oküler, Haçlı plan oküler, Izgaralı plan oküler
Gerilimsiz Plan Akromatik Objektif	4X/0.10/∞/- WD 17,3 mm 10X/0.25/∞/0.17 WD 10.0mm 20X/0.40/∞/0.17 WD 5.10mm 40X/0.65/∞/0.17 WD 0.54mm 100X/1.25/∞/0.17 WD 0.13mm
Burunluk	Geriye doğru beşli burunluk, Merkezden ayarlanabilir
Analizör	360° kadran dönüşü Minimum ölçek okuması: 0.1° (Vernier ölçeği)
Konoskopik Gözlem Eki	Ortoskopik ve konoskopik gözlem arasında geçiş yapın, Bertrand lens pozisyonu ayarlanabilir
Optik Kompansatör	Birinci dereceden kırmızı plaka, Quarter dalga plakası, Kuvars kaması
Polarize Dönebilen Aşama	Çap 170mm, Merkez ayarı, 360° ölçek, Minimum bölme 1°, Vernier ölçeği ile minimum okuma 6', 45° Klik durdurma düğmesi
Takılabilir Bölme	Hareket aralığı 30mmX40mm
Yoğunlaştırıcı	Gerilimsiz salınlı kondenser NA0.9/0.25
Odaklama	Koaksiyel kaba ve ince ayar, Aralık 32 mm, İnce bölme 0,001 mm, Kaba strok dönüş başına 37,7 mm, Dönüş başına ince strok 0,1 mm
Polarizör	360° dönebilir 0° pozisyon ayarlanabilir
Aydınlatma	24V/100W Halojen lamba, Parlaklık ayarlanabilir
Filtre	Mavi filtre 45mm ND6 Nötr yoğunluk filtresi 45mm ND25 Nötr yoğunluk filtresi 45mm