

POLARİZE MİKROSKOPLAR

NP-800RF SONSUZ OPTİK SİSTEM



NMFM, kompakt ve çok yönlü bir tespit Mikroskop sistemidir. Getirilen alan karanlık alan, polarizasyon ve DIC mevcuttur.

Çeşitli Aydınlatmalar: Fiber ile bağlantılı 150W halojen ve 40W LED soğuk ışık.

Büyük taban ve ekstra uzun direk ile, büyük boyutlu LCD panel, PCB ve kalın numunenin gözlemlenmesi için uygun.



Opsiyonel olarak değiştirilebilir temel parçalar.

Teknik Özellikler

Optik sistem	Sonsuz optik sistem	
Optik SistemGörüntüleme Kafası	30° eğimli Seidentopf trinoküler kafa, Gözbebekleri arası 48-75 mm	
Mercek	Göz merceğini planlayın EW10X/22	
	Artı skalalı plan oküler, Haçlı plan oküler, Izgaralı plan oküler	
Gerginliksiz Plan Akromatik Objektif	5X/0.12/∞/-	WD 15,5 mm
	10X/0.25/∞/-	WD 10.0 mm
	20X/0.4/∞/0	WD 5,8 mm
	50X/0.75/∞/0	WD 0,32 mm
	100X/0.8/∞/0	WD 2mm
Burunluk	Geriye doğru beşli burunluk, Merkezden ayarlanabilir	
Analizör	360° kadran dönüşü Minimum ölçek okuması: 0.1° (Vernier ölçeği)	
Konoskopik gözlem eki	Ortoskopik ve konoskopik gözlem arasında geçiş yapın, Bertrand lens pozisyonu ayarlanabili	
Optik Kompansatör	Birinci dereceden kırmızı plaka, Quarter dalga plakası, Kuvars kaması	
Polarize Dönebilen Aşama	Çap 170mm, Merkez ayarlanabilir, 360° ölçek, Minimum bölme 1°, Vernier ölçeği ile minimum okuma 6',45° Tıklamalı durdurma düğmesi	
Takılabilir Bölme	Hareket aralığı 30mmX40mm	
Odaklama	Koaksiyel kaba ve ince ayar, Aralık 32 mm, İnce bölme 0,001 mm, Kaba strok dönüş başına 37,7 mm, Dönüş başına ince strok 0,1 mm	
Polarizör	Yansıyan: Sabit	
Aydınlatma	Yansıyan ışık: 24V/100W Halojen lamba, Parlaklık ayarlanabilir	
Filtre	Mavi filtre 25mm	
	ND6 Nötr yoğunluk filtresi 25mm	
	ND25 Nötr yoğunluk filtresi 25mm	