

POLARİZE MİKROSKOPLAR

NP-800TRF SONSUZ OPTİK SİSTEM



NMFM, kompakt ve çok yönlü bir tespit Mikroskop sistemidir. Getirilen alan karanlık alan, polarizasyon ve DIC mevcuttur.

Çeşitli Aydınlatmalar: Fiber ile bağlantılı 150W halojen ve 40W LED soğuk ışık.

Büyük taban ve ekstra uzun direk ile, büyük boyutlu LCD panel, PCB ve kalın numunenin gözlemlenmesi için uygun.

Teknik Özellikler

Optik SistemGörüntüleme Kafası	30° eğimli Seidentopf trinoküler kafa, Gözbebekleri arası 48-75 mm	
Mercek	Göz merceğini planlayın EW10X/22	
	Artı skalalı plan oküler, Haçlı plan oküler, Izgaralı plan oküler	
Gerginliksiz Plan Akromatik Objektif	5X/0.12/∞/-	WD 15,5 mm
	10X/0.25/∞/-	WD 10.0 mm
	20X/0.4/∞/0	WD 5,8 mm
	50X/0.75/∞/0	WD 0,32 mm
	100X/0.8/∞/0	WD 2mm
	40X/0.65/∞/0.17	WD 0,54 mm
	100X/1.25/∞/0.17	WD 0.13mm
Burunluk	Geriye doğru beşli burunluk, Merkezden ayarlanabilir	
Analizör	360° kadran dönüşü Minimum ölçek okuması: 0.1° (Vernier ölçeği)	
Konoskopik gözlem eki	Ortoskopik ve konoskopik gözlem arasında geçiş yapın, Bertrand lens pozisyonu ayarlanabilir	
Optik Kompansatör	Birinci dereceden kırmızı plaka, Quarter dalga plakası, Kuvars kaması	
Polarize Dönebilen Aşama	Çap 170mm, Merkez ayarlanabilir, 360° ölçek, Minimum bölme 1°, Vernier ölçeği ile minimum okuma 6',45° Tıklamalı durdurma düğmesi	
Takılabilir Bölme	Hareket aralığı 30mmX40mm	
Yoğunlaştırıcı	Gerilimsiz salınlı kondenser NA0.9/0.25	
Odaklama	İletilen: 360° Döndürülebilir 0° pozisyon ayarlanabilir	
	Yansıyan: Sabit	
	Yansıyan ışık: 24V/100W Halojen lamba, Parlaklık ayarlanabilir	
Polarizör	İletilen ışık: 24V/100W Halojen lamba, Parlaklık ayarlanabilir	
	Yansıyan ışık: 24V/100W Halojen lamba, Parlaklık ayarlanabilir	
Filtre	Mavi filtre 25mm	
	ND6 Nötr yoğunluk filtresi 45mm	
	ND25 Nötr yoğunluk 25 filtre 45mm	
	Mavi filtre 25mm	
	ND6 Nötr yoğunluk filtresi 25mm	
	ND25 Nötr yoğunluk filtresi 25mm	