



Isıtma Banyoları PZ26-4 / PZ26-7

Hassas ısıtma banyoları, her türde ısı kapları ve banyo dolguları. Mikroişlemci kontrollü bir PID denetleyicisi, kontrolü düşük kütleli ve hızlı tepki veren bir sıcaklık sensörü ile bağlantılı olarak gerçekleştirir. Gerçek sıcaklık sürekli olarak görüntülenir. Ayarlanabilir ayarlanan sıcaklık, bir düğmeye basarak görünür. Bu cihazlar örneğin döner buharlaştırıcılarda da kullanılır.


- Test tüpü girişi: RGG40 (40 tüp, PZ26..., MS26,... için) karşılık gelen.
- Paslanmaz çelikten delikli sac LO90 (PZ26..., MS26... için)
- Paslanmaz çelik halka seti: RI17/E (W16 için) RI24/E (PZ26..., MS26... için)
- Paslanmaz çelik kum banyosu potası SA24 (PZ26..., MS26... için)



Aksesuarlar



Test Tüpü Girişi



Delikli Sac



Kum Banyosu Potası



Çelik Halka Seti

Model	PZ26-4	PZ26-7
Sıcaklık Ön Seçimi °C	RT-400	RT-700
Görüntüleme	Dijital	
Güç	1200 W	
Voltaj	230 V	
Cihaz Tam Boyutları	310 x 310 mm	
Yükseklik (Isıtıcı Tabla Dahil)	280 mm	
Ağırlık	6,8 kg	