



Greatwall

Rotary Evaporatör R-1050 50L

Büyük kapasite ve buharlaşma şişesinin geniş açıklığı, daha büyük buharlaşma yüzeyi sağlar. Buharlaşma kabı, su banyosu ile sürekli olarak ısıtıldığında dönmeye devam eder ve solvent, vakum altında daha verimli bir şekilde buharlaşır. Biyoloji mühendisliği, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi ve gıda işleme alanlarında pilot ölçekli üretim için kullanılabilir. Genellikle su sirkülasyonlu vakum pompası, diyaframli vakum pompası, sirkülasyonlu soğutucu, sabit sıcaklık sirkülatörü, düşük sıcaklık sirkülasyon pompası vb. ile çalışır.



Model	R-1050
Buharlaşma Kabı L	50L, flanş açıklığı Φ 125mm
Alma Şişesi L	20L
Hız Ayarı	DC Kademesiz Hız Ayarı
Güç Kaynağı	3,380V50Hz
Toplam Güç kW	6.3
Dönüş Hızı rpm	20 - 110
Motor Gücü W	250
Kondansatör	Dikey tip, ana + yardımcı üçlü sirkülasyon soğuk kapanlar
Banyo Malzemesi	Paslanmaz Çelik 304
Sıcaklık Aralığı	Oda Sıcaklığı - 99°C
Sıcaklık Göstergesi	Dijital Gösterge
Vakum Sisteminin Basınç Artış Hızı	20mbar/saat
Buharlaşma Hızı (L/h)	9.0 24.5
Kaldırma Fonksiyonu	Motorlu Kaldırma + Manuel Kaldırma
Kaldırma Hareket Mesafesi mm	0-180
Boyutlar(W x D x H) mm	1345 x 770 x 2230
Net Ağırlık	140 Kg