

Laboratuvar Fırınları

Tüp Fırın - 1300°C

Entegre kontrol sistemlerine sahip bu kompakt tüp fırınlar, birçok proses için evrensel olarak kullanılabilir. Standart bir C 530 seramik çalışma borusu ve iki fiber tapa ile donatılmış bu borulu fırınlar çok iyi bir fiyat/performans oranına sahiptir.

Standart Ekipman

- » Tmaks1200 °C veya 1300 °C
- » Tek bölge tasarımı
- » Düşük yüzey sıcaklığı için ek fan soğutmalı, dokulu paslanmaz çelik saclardan yapılmış çift kabuk muhafaza
- » 1272/2008 (CLP) sayılı AT Yönetmeliğine göre kategorizasyon olmaksızın yalıtım malzemelerinin münhasır kullanımı
- » 50 mm'den 170 mm'ye kadar dış boru çapı, 250 mm'den 1000 mm'ye kadar ısıtılmış uzunluk
- » Hava altında çalışmak için iki fiber tapa içeren seramik çalışma tüpü C 530
- » Termokupl tipi N (1200 °C) veya S yazın (1300 °C)
- » Katı hal röleleri düşük gürültülü çalışma sağlar
- » Destek borularındaki ısıtma elemanları serbest radyasyon sağlar
- » Kullanım talimatlarının kısıtlamaları dahilinde tanımlanmış uygulama
- » Nabertherm kontrolör için NTLog Basic: USB flash sürücü ile proses verilerinin kaydı
- » Kontrolör B510 (her 4 segmentli 5 program)



Teknik Özellikler

Model	Tmaks	Dış Boyutlar (mm)			Dış Boru	Isıtılmış Uzunluk	Uzunluk Sabiti		Tüp Uzunluğu	Bağlı Yük	Elektrik Bağ	Ağırlık
	°C'de	W	D	H	mm	mm	Tek Bölge	Üç Bölge	mm	kW		Kg
R 50/250/12	1200	434	340	508	50	250	80	-	450	1.6	1 Faz	22
R 50/500/12	1200	670	340	508	50	500	170	250	700	2.3	1 Faz	34
R 120/500/12	1200	670	410	578	120	500	170	250	700	6.5	3 Faz	44
R 170/750/12	1200	920	460	628	170	750	250	375	1070	10.0	3 Faz	74
R 170/1000/12	1200	1170	460	628	170	1000	330	500	1400	11.5	3 Faz	89
R 50/250/13	1300	434	340	508	50	250	80	-	450	1.6	1 Faz	22
R 50/500/13	1300	670	340	508	50	500	170	250	700	2.3	1 Faz	34
R 120/500/13	1300	670	410	578	120	500	170	250	700	6.5	3 Faz	44
R 170/750/13	1300	920	460	628	170	750	250	375	1070	10.0	3 Faz	74
R 170/1000/13	1300	1170	460	628	170	1000	330	500	1400	11.5	3 Faz	89