



Manyetik Kaplinler Motorlu-Düşük Basınçlı

Redjaro Manyetik Kaplin

Modern ve sorunsuz çalışan 24V/DC veya 48V/DC mikromotor gerekli dönüşü sağlar. Kırmızı alüminyum gövdeye tamamen entegre edilmiştir ve manyetik tahrik çanına bağlanmıştır. DZA-6 kontrolörü kullanılarak 1300 rpm'ye kadar ayarlanabilir.

Temel olarak, NS 29/32 konik bağlantılı cam reaktörler için tasarlanmıştır. Uygulama alanı, maksimum 240°C çalışma sıcaklığı ile basınçsız veya vakum aralığındadır.



Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 29/32
- ▶ 20 Ncm torkta entegre mikromotor 24 V/DC, 40-90 Ncm'de 48 V/DC
- ▶ Paslanmaz versiyon için Viton'dan veya HC ile kullanıldığında Kalrez'den yapılmış, birbiri ardına iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm - 90 Ncm
- ▶ Malzeme WNo. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNo. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulmanlar. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Maksimum hız 1'300 rpm. bilyalı rulmanlar ile.
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için ø 7 mm çıkış mili
- ▶ Eşleşen kontrolörler DZA-6/24 veya DZA-6/48

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış koni kısmında O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm, 40 Ncm, 60 Ncm, 90 Ncm
- ▶ Ortam WNo ile temas eden parçalar için malzeme. 1.4435, WNo. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya titanyum boyutundaki versiyonlar. 2 istek üzerine.
- ▶ Maksimum hız 1'300 rpm. bilyalı rulmanlı / 1'200 rpm. kaymalı yatakların uygulamasında
- ▶ 20 NCM'de DZA-6/24 ve 40-90 Ncm'de DZA-6/48 uygun kontrol cihazları

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 29/32	20	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x420
NS 29/32	20	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x420
NS 29/32	40	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x432
NS 29/32	40	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x432
NS 29/32	60	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x483
NS 29/32	60	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x483
NS 29/32	90	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x495
NS 29/32	90	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x495