



Manyetik Kaplinler Motorlu-Düşük Basınçlı

Red Magic Manyetik Kaplin

Redmagic, entegre bir mikromotora sahip konik bir manyetik karıştırıcı tahriki olarak tam entegre bir çözüm sunar. Red serisi, farklı konik bağlantılara, dişli veya flanşlı bağlantılara sahip diğer manyetik karıştırıcıları içerir. Redmagic, NS 45/40 cam alanında kullanılır.

20 - 90 Ncm torklar için entegre 24V/DC veya 48 V/DC mikromotora sahiptir. Manyetik çan herhangi bir ara bağlantı olmadan doğrudan bağlı olduğundan, manyetik kuvvet en uygun şekilde uygulanır. Redmagic, maksimum 240°C çalışma sıcaklığı ile basınçsız veya vakumlu alanlarda ideal laboratuvar yardımcısıdır.

Özellikler

- ▶ Konik bağlantı NS 45/40
- ▶ 20 Ncm torkta entegre mikromotor 24 V/DC, 40-90 Ncm'de 48 V/DC
- ▶ Paslanmaz versiyon için Viton'dan veya HC ile kullanıldığında Kalrez'den yapılmış, birbirini ardına iki O-ring ile reaktör kapağına sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm - 90 Ncm
- ▶ Malzeme WNo. Standart olarak 1.4435 (AISI 316L) veya Hastelloy C22 (WNo. 2.4602).
- ▶ Çalışma sıcaklığı 240 °C
- ▶ Çıkış milinde paslanmaya karşı dayanıklı bilyalı rulmanlar. Kaymalı yataklı PTFE/karbonlu Hastelloy veya titanyum versiyonları.
- ▶ Maksimum hız 1'300 rpm. bilyalı rulmanlar ile.
- ▶ Karıştırıcıyı monte etmek için ø 7 mm çıkış mili
- ▶ Eşleşen kontrolörler DZA-6/24 veya DZA-6/48

Özel Özellikler

- ▶ Viton, Kalrez veya istek üzerine kalitelerden yapılmış koni kısmında O-ringler ile sızdırmazlık.
- ▶ Manyetik kuplaj torku 20 Ncm, 40 Ncm, 60 Ncm, 90 Ncm
- ▶ Ortam WNo ile temas eden parçalar için malzeme. 1.4435, WNo. 2.4602. Hastelloy C276, B3 veya titanyum boyutundaki versiyonlar. 2 istek üzerine.
- ▶ Maksimum hız 1'300 rpm. bilyalı rulmanlı / 1'200 rpm. kaymalı yatakların uygulamasında
- ▶ 20 NCM'de DZA-6/24 ve 40-90 Ncm'de DZA-6/48 uygun kontrol cihazları

Uygulama	Ncm	Malzeme WNr.	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğu	Mil Çapı	O-Ring Viton	Boyutlar UxGxY (mm)
NS 45/40	20	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x434
NS 45/40	20	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x434
NS 45/40	40	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x446
NS 45/40	40	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x446
NS 45/40	60	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x497
NS 45/40	60	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50x50x497
NS 45/40	90	14.435	240	vakum, basınçsız	7	inç	50 x 50 x 509
NS 45/40	90	24.602	240	vakum, basınçsız	7	inç	50 x 50 x 509

