

Faithful SH4C

Manyetik Karıştırıcı

Ürün Karakteristiği

- Gerilmiş kabuk ve kapak sızıntıyı önler.
- Isıtma ve karıştırma aynı anda devam edebilir.
- Sıcaklığın tam olarak ayarlanması. Ve karıştırma hızı kademesiz olarak ayarlanabilir.
- Geniş LCD ekran, sıcaklık ve dönüş hızı aynı anda görüntülenebilir.
- Çift sensörler: sıvı sıcaklığını tam olarak kontrol etmek için dış PT100 sıcaklık sensörü, sıcak plaka sıcaklığını kontrol etmek için iç K modeli sensörü.
- K mod sensörü, sıcak plaka sıcaklığını kontrol eder.



Model		SH-4A	SH-4B	SH-4	SH-4C	SH-II-4C
Mod		Isıtma	Karıştırma	Isıtma+Karıştırma	Dijital+ Isıtma+ Karıştırma	
Fonksiyon	Max Hacim (L)	5000	5000	5000	5000	5000
	RPM	-	200-2000			
	Çalışma	Sürekli				
	Max Sıcaklık	380	-	380	350	350
Yapı	Dış	Demir levha kaynağı, yüzey püskürtme				
	Isıtma tabağı	Seramik Kaplamalı				
	Mod	-	Motor			
	Motor Gücü	-	20 W	20 W	20 W	20 W
	Isı Gücü	0,6 kW	-	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW
	Karıştırma Çubuğu	Yok	PTFE			
Kontrolör	Sürekli Çalışma	Var				
	Ayar Modu	Ölçek			Dijital	
	Hız Görüntüleme	Ölçek			Dijital	
	Zamanlayıcı	Hayır				Evet
	Çalışma Fonk.	Hayır				Evet
	Sensör	Hayır			PT100	PT100
Ölçüler	Dış Boyutlar (G*U*Y) (mm)	320×190×125				
	Ambalaj boyutu (G*U*Y) (mm)	390×240×230				
	Plaka boyutu (mm)	190×190				
	Plaka yükü	10kg				
	Güç Kaynağı	110V / 220V				
	KB/GW (kg)	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6