



Seri Isıtma Banyoları SM/SMR Serisi

SM tipi kontrol edilebilirlik...

Bir güç kontrolörü, her ısıtma elemanını sürekli olarak %10 - 100 arasında düzenleyebilir.

SMR tipinin kontrol edilebilirliği...

Her ısıtma elemanı, kontak termometresi için ek bir yerleşik elektronik anahtarlama rölesine ve kontaktör soketine (düşük voltaj) sahiptir. Ancak bu bağlantı koşullu değildir. Bir temas termometresi bağlıysa, kontrolde otomatik olarak öncelik verilir. Bağlantı olmadan, SMR... tipi kademesiz kontrol ile SM... tipi gibi çalışır.


- Paslanmaz çelikten delikli sac : LO41/E
- Paslanmaz çelik halka seti:RI14/E
- Paslanmaz çelik kum banyosu potası SA14
- Destek çubuğu ST12



Aksesuarlar



Kum Potası



Delikli Sac



Destek Çubuğu



Çelik Halka Seti

Model (Rölesiz)	SM1	SM2	SM3	SM4	SM5	SM6
Model (Röleli)	SMR1	SMR2	SMR3	SMR4	SMR5	SMR6
Isırma Ünitesi	1	2	3	4	5	6
Güç (W)	500	1000	1500	2000	2500	3000
Ünite Kapasitesi	1 Litre					
Ağırlık SM (kg)	2,8	5,2	7,6	10	12,4	14,8
Ağırlık SMR (kg)	2,7	5,3	7,9	10,5	13,1	15,7
Uzunluk (mm)	175	350	525	700	875	1050
Yükseklik x Derinlik (mm)	225 mm x 210 mm					
Banyo Açıklığı (mm)	175 mm					
Voltaj	230V 50,60Hz					