

# Faithful SPX-BIII

## Sabit Sıcaklık Etüvü

### Ürün Karakteristiği

- Paslanmaz çelik iç hazne; dörtgen yarım daire geçişi, temizlenmesi uygun; raflar arası boşluk ayarlanabilir.
- Mikro bilgisayar kontrol sistemi; Zaman ayarı, parametre ezberleme ve güç sınırlama kurtarma işlevlerine sahip LCD.
- Florür içermeyen soğutma ve hafif esinti sirkülasyonu.
- Kabın sol tarafında 52 mm'lik test deliği.
- Çift kapı contası; açma/kapama için uygun olan temperli cam silikon kauçuk conta iç kapı ve manyetik kauçuk conta dış kapı; uygun gözlem için ışıklı iç hazne.



|           | Model                        | SPX-70BIII                                                            | SPX-150BIII      | SPX-250BIII      |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fonksiyon | Sıcaklık Aralığı             | 0~65°C                                                                |                  |                  |
|           | Sıcaklık Çözünürlük Oranı    | 0.1 °C                                                                |                  |                  |
|           | Sıcaklık Hareket             | Yüksek Sıcaklık:±0.5°C Düşük Sıcaklık:±1°C                            |                  |                  |
|           | Sıcaklık Tekdüzelik          | ±%1,5°C                                                               |                  |                  |
| Yapı      | İç Hazne                     | Paslanmaz Çelik                                                       |                  |                  |
|           | Dış Kabuk                    | Soğuk haddelenmiş çelik elektrostatik püskürtme                       |                  |                  |
|           | Yalıtım Katmanı              | Poliüretan                                                            |                  |                  |
|           | Isıtıcı                      | Paslanmaz çelik                                                       |                  |                  |
|           | Güç Derecesi                 | 0.8 kW                                                                | 1.0 kW           | 1.2 kW           |
|           | Kompresör                    | Hava soğutmalı hermetik kompresör                                     |                  |                  |
| Kontrolör | Kriyojen                     | R134a                                                                 |                  |                  |
|           | Defrost yapısı               | Otomatik kontrollü akıllı buz çözme                                   |                  |                  |
|           | Test deliği                  | İç çap 43mm                                                           |                  |                  |
|           | Kontrollü harici güç kaynağı | Dış universal soket (bir), iç su geçirmez soket (bir)                 |                  |                  |
|           | Sıcaklık ayar modu           | Dokunmatik düğme ayarı                                                |                  |                  |
|           | Sıcaklık ekran modu          | Ölçüm sıcaklığı: LCD üst ekran; ayar sıcaklığı: alt sıra              |                  |                  |
|           | Zamanlayıcı                  | BIII modeli 0-99.9h                                                   |                  |                  |
|           | Operasyon fonksiyonu         | BIII modeli: Sabit değer işlemi, zamanlama işlevi, otomatik durdurma. |                  |                  |
| Ölçüler   | İç Boyutlar (G*U*Y) (mm)     | 415 x 350 x 500                                                       | 490 x 400 x 750  | 500 x 500 x 950  |
|           | Dış Boyutlar (G*U*Y) (mm)    | 571 x 591 x 1051                                                      | 646 x 641 x 1301 | 656 x 741 x 1501 |
|           | Kapasite                     | 70 L                                                                  | 150 L            | 250 L            |
|           | Raf Adedi                    | 9                                                                     | 12               | 18               |
|           | Raf Kapasitesi               | 15 KG                                                                 |                  |                  |
|           | Gerilim                      | AC220V/2.3A                                                           | AC220V/3.6A      | AC220V/5.5A      |