

Sublimator 5-15 Liyofilizatörler

- Hazneye ve kondansatöre monte edilmiş püskürtme nozulları yoğun temizlik sağlar.
- Oda ve kondenser basınçlı kaplar olarak tasarlanmıştır, bu sayede yerinde buhar sterilizasyonu mümkündür.
- Kılavuzlar dikkate alındığında, sistemler temiz oda standartlarına uygun üretim için en yüksek talepleri karşılar.
- Paslanmaz çelikten sıvı temperli raflar.
- Vakum koşullarında şişeleri kapatmak için raflar kurutma işleminden sonra otomatik olarak birlikte hareket ettirilebilir.
- Kurulum yerine bağlı olarak soğutma sistemlerini hava soğutmalı veya su soğutmalı olarak tasarlanabilir.
- Ünitenin önü gaz geçirmez bir duvara monte edilmiştir. Bu, hizmet alanının üretim alanından ayrılmasını sağlar.
- Organik çözücüler varsa, yağsız bir vakum pompası kullanmak faydalı olabilir.
- Üniteler, bir bağlantı flanşı aracılığıyla izolatlara bağlanabilir. Özel tasarımlar da mümkündür.
- Çeşitli farklı görselleştirme ve dokümantasyon sistemleri sunuyoruz.
- Patlayıcı gaz karışımları mevcutsa, sistemler patlama koruması ile donatılabilir.



Sublimator 5



Sublimator 15

Sublimator	5	15
Alan (m ²)	0,45	1,12
Buz Kondenser Kapasitesi	4 kg / 24 saat	10 kg / 24 saat
Dış boyutlar (GxYxD) [mm]	970 x 1700 x 750	1300 x 1850 x 850
Sıcaklık -50°C'lik versiyon	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Sıcaklık -80°C'lik versiyon	-60°C / +60°C	-60°C / +60°C
Tepsi Boyutları (mm)	200 x 450	320 x 500
(sayı+radyasyon paneli) / tepsi alanı Alan mm	2+1 / 0,18 m ² 130 mm	5+1 / 0,8 m ² 75 mm
	3+1 / 0,27 m ² 90 mm	6+1 / 0,96 m ² 60 mm
	4+1 / 0,36 m ² 58 mm	7+1 / 1,12 m ² 50 mm
	5+1 / 0,45 m ² 44 mm	
Şişe Boyutları (mm)	200 x 450	250 x 500
(sayı+radyasyon paneli) / tepsi alanı Alan mm	2+1 / 0,18 m ² 130 mm	3+1 / 0,38 m ² 130 mm
	3+1 / 0,27 m ² 90 mm	4+1 / 0,5 m ² 95 mm
	4+1 / 0,36 m ² 58 mm	5+1 / 0,63 m ² 75 mm
		6+1 / 0,75 m ² 60 mm