

Sublimator 25-40 Liyofilizatörler

- Hazneye ve kondansatöre monte edilmiş püskürtme nozulları yoğun temizlik sağlar.
- Oda ve kondenser basınçlı kaplar olarak tasarlanmıştır, bu sayede yerinde buhar sterilizasyonu mümkündür.
- Kılavuzlar dikkate alındığında, sistemler temiz oda standartlarına uygun üretim için en yüksek talepleri karşılar.
- Paslanmaz çelikten sıvı temperli raflar.
- Vakum koşullarında şişeleri kapatmak için raflar kurutma işleminden sonra otomatik olarak birlikte hareket ettirilebilir.
- Kurulum yerine bağlı olarak soğutma sistemlerini hava soğutmalı veya su soğutmalı olarak tasarlanabilir.
- Ünitenin önü gaz geçirmez bir duvara monte edilmiştir. Bu, hizmet alanının üretim alanından ayrılmasını sağlar.
- Organik çözücüler varsa, yağsız bir vakum pompası kullanmak faydalı olabilir.
- Üniteler, bir bağlantı flanşı aracılığıyla izolatörlere bağlanabilir. Özel tasarımlar da mümkündür.
- Çeşitli farklı görselleştirme ve dokümantasyon sistemleri sunuyoruz.
- Patlayıcı gaz karışımları mevcutsa, sistemler patlama koruması ile donatılabilir.



Sublimator 25



Sublimator 40

Sublimator	25	40
Alan (m²)	2,02	2,70
Buz Kondenser Kapasitesi	20 kg / 24 saat	30 kg / 24 saat
Dış boyutlar (GxYxD) [mm]	1500 x 1920 x 850	980 x 1920 x 1650
Sıcaklık -50°C'lik versiyon	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Sıcaklık -80°C'lik versiyon	-60°C / +60°C	-60°C / +60°C
Tepsi Boyutları (mm)	420 x 600	420 x 750
(sayı+radyasyon paneli) / tepsi alanı Alan mm	3+1 / 0,63 m² 160 mm	4+1 / 1,35m² 125 mm
	4+1 / 0,84 m² 120 mm	5+1 / 1,69m² 100 mm
	5+1 / 1,05 m² 100 mm	6+1 / 2,03m² 80 mm
	6+1 / 1,26 m² 80 mm	7+1 / 2,36m² 67 mm
	7+1 / 1,47 m² 65 mm	
Şişe Boyutları (mm)	200 x 450	250 x 500
(sayı+radyasyon paneli) / tepsi alanı Alan mm	2+1 / 0,18 m² 130 mm	3+1 / 0,38m² 130 mm
	3+1 / 0,27 m² 90 mm	4+1 / 0,5m² 95 mm
	4+1 / 0,36 m² 58 mm	5+1 / 0,63m² 75 mm
		6+1 / 0,75m² 60 mm