

hanil

Supra R22 Yüksek Hızlı Santrifüj



- Maks. Devir: 22.000 dev/dak
- Maks. RCF: 57.358 xg
- Maks. Kapasite: 4 x 1.000 mL
- Boyut (G x D x Y) : 668,7 x 800,6 x 891.3 mm
- Ağırlık: 230 kg

Ürün Özellikleri

- 4 x 1.000 mL kullanım için uygun fiyatlı yüksek hızlı santrifüj
- 22.000 rpm'ye (52.000 xg) kadar 6x50ml ve 8.000 rpm'de (12.000 xg) 4 x 1000 mL kapasite
- Tek bir rotor kapağı kapatma hareketiyle uygun rotor bağlama ve ayırma ve açma (herhangi bir alete gerek yoktur)
- Dengesizlik kesme ve izleme fonksiyonu
- Güvenli çalışma için otomatik rotor tanımlama
- Sorunsuz çalışma, motorlu kapak açma ve kapama
- Mükemmel sıcaklık kontrolü
- Şifre kilitleme fonksiyonu

Maks. devir	22.000 rpm
Maks. RCF	57.358 xg
Maks. kapasite	4 x 1.000 mL
ACC/DEC rampaları	10/10 adım
Sıcaklık aralığı	-10°C ila 40°C
zaman kontrolü	< 100 saat, sürekli, darbe
program hafızası	100
Dengesizlik kesme / izleme	Evet
rotor tanımlama	Otomatik
Boyut (G x D x Y, mm)	668,7 x 800,6 x 891.3
Rotorsuz ağırlık	230 kg
Gürültü seviyesi	≤ 65dB
Güç gereksinimi (VA)	3.4 kVA
Güç girişi (V, Hz)	210~240V 60 Hz (110V, 50 Hz isteğe bağlı)
Kedi. Numara.	SU-R22