



Hızlı Yakma Fırını SVD95

Hızlı yakma fırınları, katı ve sıvı maddelerin zaman kazandıran bireysel ve seri yakma işlemleri için kullanılır. Amaç genellikle maddeleri ve sıvıları organik ve inorganik bileşenleri açısından analiz etmektir. İki katlı yapı sayesinde ön ısıtma, kurutma, tütsüleme ve son olarak yakma işlemi aynı anda tek bir cihazda gerçekleştirilebilir. 999°C çalışma sıcaklığına birkaç dakikada ulaşılır. Hızlı yakma fırını, çapı 50 mm'ye kadar olan porselen potaları yerleştirmek için uygundur (istek üzerine diğer boyutlar).

Üst katmanda, sıvı pota içerikleri de dahil olmak üzere ön ısıtma, kurutma ve tütsüleme amacıyla potaların yerleştirilmesi için her biri 34 mm çapında 8 açıklık vardır. Kütleme, pota eğimli bir konumdayken alttaki 400 mm uzunluğundaki üçgen ısıtma yatağında gerçekleşir. Oksijene serbest erişim yakmayı hızlandırır. Potanın eğimli konumundan dolayı kütleme işlemi kolaylıkla gözlemlenebilir. Delikli pasta standı ve kremasyon yatağı aynı anda yüklenebilir. Bir güvenlik anahtarı, kül haznesi açıldığında ısıtıcıyı kapatır ve kapatıldığında tekrar açar. Tüm hızlı yakma fırınlarında, sürecin sonu için sesli bir sinyal ve sürekli AÇIK konumda olan 120 dakikalık bir zamanlayıcı bulunur. Sac parçalar paslanmaz çelikten yapılmıştır, gövde ayrıca boyanmıştır.

Tip SVD95, bir termokupl NiCr-Ni (tip K) tarafından kontrol edilen 999°C'ye kadar bir sıcaklık dijital cihazına sahiptir. Sıcaklık, gerçek değerin sabit bir şekilde görüntülenmesiyle dijital kontrolörde ayarlanır

Tüm yapı türüne de uygun, tamamen montaja hazır ısıtma elemanı.



SVD95



EH95

Model	SVD95
Güç	2500 W
Voltaj	220 V
Cihaz Tam Boyutları	450 x 290 x 180 mm
Ağırlık	7 kg