

Tomy SX-300E Programlanabilir Otoklavlar

- Sıvı sterilizasyonu
- Son sterilizasyon hafızası
- Atık buhar deposu
- Maksimum yükleme için düz tabanlı çember yapısı
- Kapak açık/kapalı tarama mekanizması
- Atık şişesi tarama sensörü
- Modern tasarım ve yüksek güvenlik teknolojisi
- Elektronik kapak kilidi
- Gelişmiş özellikli tam otomatik sterilizasyon
- Adım adım sterilizasyon takibi
- Ayak pedallı kolay açılır kapak
- Su seviye dedektörü
- Ayarlanabilir egzoz hızı
- Opsiyonel harici sensör
- Opsiyonel data çıkışı
- Opsiyonel kaydedici



Model		SX-300E	SX-500E	SX-700E
Çalışma Sıcaklığı	Sterilizasyon	105 °C - 135 °C		
	Ilık Tutma	45 °C - 104°C		
	Eritme	45 °C- 95 °C		
Maksimum Çalışma Basıncı		0.263 MPa		0.25 MPa
Sıcaklık Göstergesi		Dijital		
Basınç Göstergesi		Analog 0 ile 0.4 MPa		
Isıtma Gücü		1.5 kW	2.0 kW	3.0 kW
Güvenlik Ekipmanları		Su seviye sensörü, Elektrik kaçak kesici, Kilit mekanizması, Aşırı sıcaklık koruması, Aşırı basınç koruması, Açık sıcaklık sensörü, Emniyet valfi		
Elektrik şoku koruma sistemi		Class I		
Zaman Göstergesi		Dijital		
Zaman Gösterge Aralığı	Sterilizasyon	1-99 saat, 1-999 dakika		
	Ilık Tutma			
	Eritme	1 ~ 99 saat, 4 saat (değiştirilebilir)		
Basınç hücre tipi		PED Kategorisi II		
Hücre Çapı		325 x 553	325 x 733	370 x 774
Hacim		44 L	58 L	79 L
İç Materyal		SUS304 Paslanmaz Çelik		
Ölçüler (GxDxY)		410 x 477 x 817 mm	410 x 477 x 997 mm	470 x 528 x 1036 mm
Ağırlık		50 kg	60 kg	72 kg
Elektrik		230 V AC		
Aksesuarlar		Çelik Otoklav Sepeti 1 ad.	Çelik Otoklav Sepeti 2 ad.	Çelik Otoklav Sepeti 2 ad.