



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJLER

TGL18-Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüj

Genel Özellikler

- 7 Fırçasız motor
- 7 21000rpm,
- 7 10 programı saklayabilir, RCF verilerini otomatik olarak hesaplayabilir ve senkronize olarak görüntüleyebilir. Dijital gösterge hızı, zamanı, sıcaklığı ve RCF'yi gösterir. Parametreler operasyonda değiştirilebilir, oldukça uygun olan santrifüjü durdurmaya gerek yoktur.
- 7 Santrifüj gövdesi, yüksek kaliteli çelikten ve yüksek kaliteli çelik santrifüj odası ile güvenli ve güvenilir.
- 7 Otomatik olarak elektrikli kapak kilidi, aşırı hız/aşırı sıcaklık koruması ve dengesizlik koruması.
- 7 Hem yüksek hızda hem de düşük hızda seçiminiz için birçok rotor çeşidi vardır.



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	21000 RPM
Maksimum RCF	30910 x g
Maksimum Kapasite	4x800ml
Zaman Aralığı	0-99min
Gürültü (db)	≤ 58
Motor	Fırçasız Motor
Hız Doğruluğu	±20r/dk
Kontrol	Mikroişlemcili kontrol
Voltaj (V/Hz)	AC220V 50HZ 7A
Boyut (G x D x H) mm	700 x 715 x 420mm
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık (Kg)	125KG
Sertifikalar	CE ISO