



YINGTAI INSTRUMENT

SANTRİFÜJLER SOĞUTMALI SANTRİFÜJLER

TGL20 - Soğutmalı Santrifüj

Genel Özellikler

- Fırçasız Motor
- -20°C to 40°C Çalışma Kapasitesi
- 21000 rpm
- LED Ekran
- Zengin Rotor Seçeneği
- İmbalans Sensörü
- Kullanıcı Dostu Menü
- Amortisörlü Kapak
- Yüksek Kalite Çelikten İmal Santrifüj Gövdesi ve Kapağı
- 10 basamak Hızlanma Ve Yavaşlama



Teknik Özellikler

Maksimum Hız	21000 RPM
Maksimum RCF	26660 x g
Zaman Aralığı	0-99Sa99dk
Gürültü (db)	≤ 58
Maksimum Kapasite	6 x 100 ml
Voltaj (V/Hz)	AC 220V 50Hz 10A
Boyut (G x D x H) mm	380 x 608 x 570 mm
Ağırlık	82 Kg
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila 40°C

TGL20 Uyumlu Rotorlar

Rotor Numarası	Rotor Tipi	Maksimum Hız (RPM)	Maksimum Hacim (ml)	Maksimum RCF (x*g)
NO30816	Açı rotoru	18000	30 x 0.5 ml	26660
NO30803	Açı rotoru	17000	24 x 1.5-2 ml	26460
NO30844	Açı rotoru	13000	48 x 1.5-2 ml	17930
NO30805	Açı rotoru	16000	16 x 5 ml	22020
NO30407	Açı rotoru	10000	12 x 15 ml Falcon Tüp	11840
NO30627	Açı rotoru	5000	30 x 15 ml	3830
NO30809	Açı rotoru	15000	8 x 20 ml	22680
NO30811	Açı rotoru	12000	6 x 50 ml	16050
NO30813	Açı rotoru	12000	6 x 100 ml	14850