

# TRP 12

## Vakum Pompası

- Yüksek performanslı yeni malzemeler kullanarak mükemmel nihai vakum ve pompalama hızı.
- Ani durma durumunda vakum sistemi ni korumak için geliştirilmiş yağ emme önleyici sistem.
- Giriş ve çıkış portunda uluslararası standart kelepçe ve flanşı işgal eder.
- Düşük gürültü ve titreşim.
- Pompayı korumak için güçlü ve sabit basınçlı yağ sirkülasyon sistemine sahip tir.
- Gaz balast vanasının çalışırken kolayca açılıp kapanmasını sağlayan uygun gaz balast vana kontrolüne sahip.



| Teknik Bölüm                     |                | Birim                | MVP12                |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Yer Değiştirme Hızı              | 60 HZ          | m <sup>3</sup> /saat | 12                   |
|                                  |                | L/min                | 200                  |
|                                  | 50HZ           | m <sup>3</sup> /saat | 10                   |
|                                  |                | L/min                | 170                  |
| Nihai Basınç                     | Gaz Ballast C  | Torr                 | 5 x 10 <sup>-4</sup> |
|                                  | Gaz Ballast I  | Torr                 | 5 x 10 <sup>-3</sup> |
|                                  | Gaz Ballast II | Torr                 | 5 x 10 <sup>-2</sup> |
| Su Buharı Toleransı              |                | Torr                 | 40                   |
| Yağ Dolumu                       |                | L                    | 1.2                  |
| Giriş Portu                      |                | DN                   | 25KF                 |
| Çıkış Portu                      |                | DN                   | 25KF                 |
| Motor Gücü (tek/3-Ph.)           |                | kW                   | 0.4                  |
| Pompanın dönüş hızı              | 60HZ           | R.P.M                | 1750                 |
|                                  | 50HZ           | R.P.M                | 1450                 |
| Gürültü seviyesi (gaz balastsız) |                | dB                   | 50                   |
| Ağırlık                          |                | kg                   | 22.5                 |