

TRP 24

Vakum Pompası

- Yüksek performanslı yeni malzemeler kullanarak mükemmel nihai vakum ve pompalama hızı.
- Ani durma durumunda vakum sistemi ni korumak için geliştirilmiş yağ emme önleyici sistem.
- Giriş ve çıkış portunda uluslararası standart kelepçe ve flanşı işgal eder.
- Düşük gürültü ve titreşim.
- Pompayı korumak için güçlü ve sabit basınçlı yağ sirkülasyon sistemine sahip tir.
- Gaz balast vanasının çalışırken kolayca açılıp kapanmasını sağlayan uygun gaz balast vana kontrolüne sahip.



Teknik Bölüm		Birim	TRP24
Yer Değiştirme Hızı	60 HZ	m ³ /saat	24
		L/min	400
	50HZ	m ³ /saat	20
		L/min	335
Nihai Basınç	Gaz Ballast C	Torr	5 x 10 ⁻⁴
	Gaz Ballast I	Torr	5 x 10 ⁻³
	Gaz Ballast II	Torr	5 x 10 ⁻²
Su Buharı Toleransı		Torr	25
Yağ Dolumu		L	2.0
Giriş Portu		DN	25KF
Çıkış Portu		DN	25KF
Motor Gücü (tek/3-Ph.)		kW	0.75
Pompanın dönüş hızı	60HZ	R.P.M	1750
	50HZ	R.P.M	1450
Gürültü seviyesi (gaz balastsız)		dB	52
Ağırlık		kg	38