

LAUDA


Ultracool UC 2

LAUDA

-10 ila 35 ° C arası enerji verimli proses sirkülasyonlu soğutucular Yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağlayan LAUDA Ultracool sirkülasyonlu soğutucular Enerji verimliliğine odaklanılarak geliştirilen yeni LAUDA Ultracool sirkülasyonu soğutucular, işletim maliyetlerinizi düşürmek için çok önemli bir katkı sağlar. Bağlı olarak çalışma koşulları, yeni cihazlar enerji maliyetlerini düşürmeyi mümkün kılar bir yıldan kısa geri ödeme süreleri ile yüzde 50'ye kadar. Yenilikçi çalışma konsepti, LAUDA Ultracool sirkülasyon soğutucular rahatlıkla kullanılabilir uzaktan izlenir ve kontrol edilir - bağlı bir uzaktan kumanda veya entegre web sunucusu. Bu, PC veya dizüstü bilgisayar aracılığıyla rahat kullanım sağlar.



Basing bar



UC 2
UC 4

-10 °C — 35 °C

Çalışma sıcaklığı min.	-5 °C
Çalışma sıcaklığı max.	25 °C
Hacim su deposu	19 L
10 ° C soğutma su çıkışı	2.1 kW
Sıcaklık stabilitesi	2 ±K
Pompa basıncı maks.	3.4 bar
Pompa akışı maks. (basing)	42 L/min



Çalışma Sıcaklığı min.
-5 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
25 °C