

PERİSTALTİK POMPALAR LAB V6(3L-6L-12L)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik gövde
- Dokunmatik 4.3" LCD renkli ekran
- 0.211 ~ 3600 mL / dk dozajlama
- 0.300 ~ 6000 mL / dk dozajlama
- 1.230 ~ 12000 mL / dk dozajlama
- 3 farklı çalışma modu
- RS232 ve RS485 bağlantıları
- 4-20 mA çıkış
- 0.1 - 600 rpm motor hızı
- Dokunmatik ekran kalemı
- Değiştirilebilir pompa başlıkları (opsiyonel)

Akıllı kalibrasyon işlevi ve Çevrimiçi mikro ayarlama işlevi.
3 ölçüm modu: sabit hacim ölçümü, sabit zaman ve hacim, zamanlayıcı başlatma ve durdurma, farklı aktarma ve dağıtım gereksinimlerini karşılar.



ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	Hız Aralığı	Pompa Başlığı	Hortum Çapı	Akış Hızı (ml/dk)
V6 - 3L	1-600rpm	DZ25-3L	15#, 24#, 35#, 36#	0.211~3600
V6 - 6L	1-600rpm	DZ25-6L	15#, 24#, 35#, 36#	0.3 ~ 6000
V6 - 12L	1-600rpm	YZ35	73#, 82#	1.230 ~12000