

Yüksek Basıncılı Reaktörler V Line Reaktörler

Varioso Yüksek Basınç Reaktörü

Güvenli bir çerçevede sadece doğru içeriklere odaklanmıyoruz. Ayrıca birçok kayda değer faydalı ayrıntılı çözüm sunuyoruz. Bu nedenle, sizin için kompakt küçük otoklav sistemi varioso'yu geliştirdik. Reaktör, bir manyetik ısıtma ve karıştırma diski ve tamamen dengeli bir soğutma sistemi arasındaki bir simbiyozda buluşuyor. Karıştırıcıyı, örneğin manyetik bir karıştırma çubuğu gibi gereksinimlerinize göre kendiniz kullanırsınız.

Otoklav "vivor", kompakt 60 ml'si, 200°C'lik bir çalışma sıcaklığı ve Mat gibi malzeme ile çekirdeği oluşturur. 1.4980 (AISI 660) 700 bar'da veya Mat. 1.4435 (AISI 316L) ve HC22, 300 bar'da. Güvenlikle ilgili olarak Kalrez'de bir konik somuna, konik halka contaya ve ek O-Halkaya güveniyoruz.



Özel Özellikler

- ▶ Kilit olarak rakor somunu M48 x1,5 mm, şapkalı arası genişlik SW55
- ▶ Çift contalı: O-ring ve metalden metale orta conta (kesme halkası).
- ▶ Gaz beslemesi ve basınç tahliyesi için basınç tahliye vanası veya ölçüm vanası
- ▶ Kimyasal modelde Ø 64 mm manometre
- ▶ Patlama diski ile donatılmış patlama diski tutucusu
- ▶ Kapağın altındaki sıcaklık sensörü için daldırma borusu
- ▶ Sıcaklık sensörü Pt100 veya K tipi

Özel Özellikler

- ▶ Temel model: 3 bağlantı + 1 x reaktör kapağı ile merkezi bağlantı veya doğrudan reaktör kapağından başlayan 4 bağlantı.
- ▶ Otoklav kabı çift sızdırmazdır: bir kez üst alanda Viton, EPDM veya Kalrez'den yapılmış bir O-ring ile ve altta bir metal-metal orta conta ile.
- ▶ Ortam sıcaklığını ölçmek için daldırma borusunda Pt100, K tipi veya N tipi sıcaklık sensörü (teslimat kapsamında değildir).

Teknik Özellikler

Gilt ml	Basınç Çubuğunda PS	Sıcaklık TS °C	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğunda PA	Malzeme	Sensör	Sürücü	Boyutlar UxGxY (mm)
60	250	225	200	200	14.435	K tipi	Sitec özel valf	85x110x301
60	250	225	200	200	14.435	olmadan	2 iğneli valf	120x129x269
60	350	275	280	250	24.602	K tipi	Sitec özel valf	92x115x300
60	350	275	280	250	24.602	olmadan	2 iğneli valf	124x156x288
60	600	325	480	300	14.980	K tipi	Sitec özel valf	85x111x301
100	250	225	200	200	14.435	K tipi	Sitec özel valf	85x110x340
100	250	225	200	200	14.435	olmadan	2 iğneli valf	120x129x308
100	350	275	280	250	24.602	K tipi	Sitec özel valf	92x115x339
100	350	275	280	250	24.602	olmadan	2 iğneli valf	124x156x327
100	600	325	480	300	14.980	K tipi	Sitec özel valf	85x111x340