

LAUDA


Variocool VC 3000 W

LAUDA

10 kW'a kadar sirkülasyonlu soğutucular için -20'den 40 ° C'ye proses ısısının laboratuarlarda, mini fabrikalarda ve üretimde dağıtılması Zorlu sıcaklık kontrol görevleri için kapsamlı hizmet yelpazesi LAUDA Variocool sirkülasyonlu soğutma grupları, yerden tasarruf sağlayan yapıları ve çok çeşitli seçeneklerle sağlanan çok yönlülük. Kullanımı basit ve kullanışlıdır renkli TFT ekran aracılığıyla. Standardı tamamlamak için diğer arayüzler de güçlendirilebilir USB arayüzü ve alarm kontağı. Cihazın önüne yerleştirilmiş olup, kolay erişim sağlar. Çalışma basıncı ve akış hızı, ilgili gereksinimlere göre ayarlanabilir. Optimuma ulaşmak için entegre baypas ve isteğe bağlı pompalar kullanan farklı uygulamalar sıcaklık kontrolü.



Basınç bar



- 1 0,9 bar, 28 L/min
- 2 3,2 bar, 37 L/min
- 3 4,8 bar, 37 L/min
- 4 5,0 bar, 60 L/min

Akış L/dk



Çalışma sıcaklığı min.	-20 °C
Çalışma sıcaklığı maksimum	40 °C
Opsiyonel ısıtma maks.	80 °C
Dolum hacmi min.	20 L
Bağlatı arayüzü	USB (Type B)
Sıcaklık stabilitesi	0.05 ±K
Pompa basıncı maks.	3.2 bar
Pompa akışı maks. (basınç)	37 L/min



Çalışma Sıcaklığı min.
-5 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
25 °C