

LAUDA


Variocool VC 7000

LAUDA

10 kW'a kadar sirkülasyonlu soğutucular için -20'den 40 ° C'ye proses ısısının laboratuarlarda, mini fabrikalarda ve üretimde dağıtılması Zorlu sıcaklık kontrol görevleri için kapsamlı hizmet yelpazesi LAUDA Variocool sirkülasyonlu soğutma grupları, yerden tasarruf sağlayan yapıları ve çok çeşitli seçeneklerle sağlanan çok yönlülük. Kullanımı basit ve kullanışlıdır renkli TFT ekran aracılığıyla. Standardı tamamlamak için diğer arayüzler de güçlendirilebilir USB arayüzü ve alarm kontağı. Cihazın önüne yerleştirilmiş olup, kolay erişim sağlar. Çalışma basıncı ve akış hızı, ilgili gereksinimlere göre ayarlanabilir. Optimuma ulaşmak için entegre baypas ve isteğe bağlı pompalar kullanan farklı uygulamalar sıcaklık kontrolü.



Basıncı bar



- 1 0,9 bar, 28 L/min
- 2 3,2 bar, 37 L/min
- 3 4,8 bar, 37 L/min
- 4 5,0 bar, 60 L/min

Çalışma sıcaklığı min. -20 °C

Çalışma sıcaklığı maksimum 40 °C

Opsiyonel ısıtma maks. 80 °C

Dolum hacmi min. 48 L

Bağlatı arayüzü USB (Type B)

Sıcaklık stabilitesi 0.1 ±K

Pompa basıncı maks. 3.2 bar

Pompa akışı maks. (basıncı) 37 L/min



Çalışma Sıcaklığı min.
-5 °C



Çalışma Sıcaklığı max.
25 °C