

Yüksek Basıncılı Reaktörler V Line Reaktörler

Vivor Yüksek Basınç Reaktörü

Reaktör vivor, tek bir bağlantı parçası ile idare eder, ancak aynı anda bir kapatma valfi, basınç göstergesi ve patlama diski güvenlik cihazını bir araya getirdiği için oldukça önemlidir. Otoklav kapağındaki daldırma tüpü küçük otoklavı tamamlar.

Kompakt ve ucuz olan vivor, laboratuvardaki çok yönlü uygulamalar için popüler bir seçimdir. İki versiyon sunulmaktadır: 4 çıkışlı ortalanmış bağlantı veya reaktör kapağında dört ayrı bağlantı. Reaktör vivor, bir yağ termostatu ile veya karıştırıcı tahrikli ve dahili manyetik karıştırma çubuğuna sahip bir ısıtma plakası ile birlikte kullanılabilir.



Özellikler

- ▶ Malzeme WNr. 200 barda 1.4435 - WNr. 250 barda 2.4602 - WNr. 280 barda 1.4980
- ▶ Kilit olarak rakor somunu M48 x1,5 mm, şapkalı arası genişlik SW55
- ▶ Çift contalı: O-ring ve metalden metale orta conta (kesme halkası).
- ▶ Gaz beslemesi ve basınç tahliyesi için basınç tahliye vanası veya ölçüm vanası
- ▶ Kimyasal modelde $\varnothing$ 64 mm manometre
- ▶ Patlama diski ile donatılmış patlama diski tutucusu
- ▶ Kapağın altındaki sıcaklık sensörü için daldırma borusu
- ▶ Sıcaklık sensörü Pt100 veya K tipi

Özel Özellikler

- ▶ Temel model: 3 bağlantı + 1 x reaktör kapağı ile merkezi bağlantı veya doğrudan reaktör kapağından başlayan 4 bağlantı.
- ▶ Islak parçalar için malzeme WNr.: 1.4435 (AISI 316L), 2.4602 (HC22) ve 1.4980 (AISI 660) standarttır. Talep üzerine Hastelloy C276, B3 veya titanyum boyutu 2 versiyonları.
- ▶ Otoklav kabı çift sızdırmazdır: bir kez üst bölgede Viton, EPDM veya Kalrez'den yapılmış bir O-ring ile ve altta metal-metal orta conta (kesme halkası) ile.
- ▶ Ortam sıcaklığını ölçmek için daldırma borusunda Pt100, K tipi veya N tipi sıcaklık sensörü (teslimat kapsamında değildir).

Teknik Özellikler

Gilt ml	Basınç Çubuğunda PS	Sıcaklık TS °C	Sıcaklık °C	Basınç Çubuğunda PA	Malzeme	Sensör	Sürücü	Boyutlar UxGxY (mm)
60	250	225	200	200	14.435	K tipi	Sitecözelvalf	85x110x301
60	250	225	200	200	14.435	olmadan	2 iğneli valf	120x129x269
60	350	275	280	250	24.602	K tipi	Sitec özel valf	92x115x300
60	350	275	280	250	24.602	olmadan	2 iğneli valf	124x156x288
60	600	325	480	300	14.980	K tipi	Sitec özel valf	85x111x301
100	250	225	200	200	14.435	K tipi	Sitec özel valf	85x110x340
100	250	225	200	200	14.435	olmadan	2 iğneli valf	120x129x308
100	350	275	280	250	24.602	K tipi	Sitec özel valf	92x115x339
100	350	275	280	250	24.602	olmadan	2 iğneli valf	124x156x327
100	600	325	480	300	14.980	K tipi	Sitec özel valf	85x111x340