

## Vakumlu Fırın

### VO101

Hızlı ve yumuşak vakumlu kurutma sağlayan dijital basınç kontrolü. Hız kontrollü vakum pompası %70 civarında enerji tasarrufu sağlar. Memmert vakumlu fırın VO'nun haznesindeki ısıtılabilir ve çıkarılabilir termoraflar ile arasındaki doğrudan temas, gıda, kozmetik, gözlemci, kitap, PCN'ler veya enjeksiyon kalıbının ısı kaybı olmadan hızlı ve eşit sıcaklık kontrolünü sağlar.



#### VO 101 Vakumlu Fırın

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Doğru Sıcaklık Ayarı   | 99,9 °C' ye kadar: 0,1 / 100°C'den itibaren: 0,5                       |
| Sıcaklık Aralığı       | +20 ila +200 °C                                                        |
| Sıcaklık Sensörü       | 4 telli Pt100 sensörü ile her termoraf için ayrı ayrı ölçülen sıcaklık |
| Çalışma Sıcaklığı      | dk. Ortamın 5°C üzerinde +200°C'ye kadar                               |
| Vakum Aralığı          | 5 ila 1100 mbar                                                        |
| İzin verilen son vakum | 0.01 mbar                                                              |
| Maksimum sızıntı oranı | 0.01 bar/h                                                             |
| Bağlantı               | DN16 ile vakum bağlantısı, taze hava beslemeli gaz girişi              |
| Zamanlayıcı            | 1 dk. 'dan 99 güne kadar ayarlanabilen dijital sayaç                   |
| Arayüz                 | Ethernet LAN, USB                                                      |
| Sıcaklık kontrolü      | Mekanik sıcaklık sınırlayıcı                                           |
| Alarm                  | Görsel ve sesli                                                        |
| Dahili                 | 1 alüminyum termoraf                                                   |
| Kapasite               | 101 L                                                                  |
| Boyutlar               | G x Y x D : 545 x 465 x 400 mm                                         |
| Max. Hazne Kapasitesi  | 60 Kg                                                                  |
| Max. Dahili Yükleme    | 20 Kg                                                                  |
| Kasa Boyutları         | G x Y x D : 710 x 767 x 550 mm (+38 mm kapı kolu)                      |
| Güç                    | 230 V, 50/60 Hz                                                        |