

Vakum Pompası VRD - 30

Sürekli olarak en yüksek teknoloji normlarını takip eden Value'nun VRD serisi vakum pompası yeni en yüksek seviyeye ulaştı: Entegre silindirik yapısı ve yenilikçi yağ sirkülasyon sistemi, süper kararlılıkla sonuçlanır; otomatik emme önleyici arka valf ve iki vardiya gaz balastı en iyi güvenilirliği sağlar. Teknoloji ve estetiğin mükemmel birleşimi klasikleşmeye yardımcı olur.

Tow-Shift ayarlanabilir gaz balast valfi, farklı proseslerde pompadan dışarı atılacak olan yoğunlaşabilir buharın (su buharı gibi) farklı gereksinimlerini karşılar.

Yağ emmeyi önleyen çift koruma, pompa çalışmayı durdurduğunda ve kolayca yeniden başlatılması gerektiğinde yağ kirliliğinden vakum sağlar.

Cebri yağ pompası ve sabit basınçlı yağ besleme mekanizması, pompanın dengeli çalışmasını sağlar.

Daha az bileşen kullanılır, bakımı ve onarımı kolaydır.



VOT-8B Yağ Filtresi

Valf Plakası 6 x 1/4"

KF40 Adaptör

Model	VRD - 30
Yer değiştirme hızı	30 m ³ / saat
Nihai kısmi basınçlı gaz balastı kapatma	4 x 10 ⁻² Pa
Nihai toplam basınçlı gaz balastı kapanışı	4 x 10 ⁻¹ Pa
Nihai toplam basınçlı gaz balastı açık	8 x 10 ⁻¹ Pa
Güç kaynağı	230V / 400V
Güç	1,10 kW
Emme ve egzoz DN	KF25/40
Yağ kapasitesi	1,3 / 2,0 litre
Motor hızı	1440 obr/dak
Ortam sıcaklığı	5 / 40°C
Gürültü seviyesi	≤58 dB
Ağırlık	37 kg