

## Vakum Pompası VRD - 48

Sürekli olarak en yüksek teknoloji normlarını takip eden Value'nun VRD serisi vakum pompası yeni en yüksek seviyeye ulaştı: Entegre silindirik yapısı ve yenilikçi yağ sirkülasyon sistemi, süper kararlılıkla sonuçlanır; otomatik emme önleyici arka valf ve iki vardiya gaz balastı en iyi güvenilirliği sağlar. Teknoloji ve estetiğin mükemmel birleşimi klasikleşmeye yardımcı olur.

Tow-Shift ayarlanabilir gaz balast valfi, farklı proseslerde pompadan dışarı atılacak olan yoğunlaşabilir buharın (su buharı gibi) farklı gereksinimlerini karşılar.

Yağ emmeyi önleyen çift koruma, pompa çalışmayı durdurduğunda ve kolayca yeniden başlatılması gerektiğinde yağ kirliliğinden vakum sağlar.

Cebri yağ pompası ve sabit basınçlı yağ besleme mekanizması, pompanın dengeli çalışmasını sağlar.

Daha az bileşen kullanılır, bakımı ve onarımı kolaydır.



VOT-30B Yağ Filtresi

Valf Plakası 6 x 1/4"

KF40 Adaptör

| Model                                      | VRD - 48                 |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Yer değiştirme hızı                        | 30 m <sup>3</sup> / saat |
| Nihai kısmi basınçlı gaz balastı kapatma   | 4 x 10 <sup>-2</sup> Pa  |
| Nihai toplam basınçlı gaz balastı kapanışı | 4 x 10 <sup>-1</sup> Pa  |
| Nihai toplam basınçlı gaz balastı açık     | 8 x 10 <sup>-1</sup> Pa  |
| Güç kaynağı                                | 400V                     |
| Güç                                        | 1,50 kW                  |
| Emme ve egzoz DN                           | KF40                     |
| Yağ kapasitesi                             | 3,3 / 4,5 litre          |
| Motor hızı                                 | 1440 obr/dak             |
| Ortam sıcaklığı                            | 5 / 40°C                 |
| Gürültü seviyesi                           | ≤62 dB                   |
| Ağırlık                                    | 62 kg                    |