FAITHFUL

Faithful WGL-65B
Fan Sirkülasyonlu Etüv

Ürün Karakteristiği

- Yatay hava sirkülasyonu ve iki hava girişi ile hassas ve verimli sıcaklık kontrolü
- PID Kontrollü Sıcaklık Kontrolü ve güvenlik termostatı
- Flan anahtarı

WGLL-BE Serisi Modelleri için Temek Farklar

- LCD Ekran ve SSR
- Güvenlik Termostatı
- Dijital Sıcaklık Limitleyici

Model		WGL-30B	WGL-45B	WGL-65B	WGL-85B	WGL-125B	WGL-230B	WGL-625B
		WGL-30BE	WGL-45BE	WGL-65BE	WGL-85BE	WGL-125BE	WGL-230BE	WGL-625BE
Devir Modu		Basınçlı Konveksiyon						
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	RT+10-300c						
	Sıcaklık Çözünürlük Oranı	0.1C						
	Sıcak Hassasiyeti	+-1C						
	Doğruluk	+-2.5%						
Yapı	İç Hücre	304 Paslanmaz Çelik						
	Dış Yüzey	Elektrostatik Boyalı Çelik						
	İzolasyon	Yüksek Kalite Taşyünü Levha						
	Isıtıcı	Paslanmaz Çelik						
	Isıtma Gücü	0.8 kW	1.2 kW	1.6 kW	2.0 kW	2.3 kW	3.0 kW	5.0 kW
	Egzoz Holü	28mm Üstten(test deliği fonksiyonu ile)					Arkadan Çıkış	Üstten Çift Çıkış
Kontrolcü	Sıcaklık Kontrolü	PID Kontrol						
	Sıcaklık Ayar Modu	Butonlar ile Ayar						

Kontrolcü	Sıcaklık Görünüm Modu	B modeli: Sıcaklık ölçümü: dört dijital tüpte ekran üst sıra, ayar sıcaklığı: alt sıradaki ekran						
		BE modeli: Üst LCD ekranda sıcaklık göstergesinin ölçülmesi, alt satırda sıcaklık göstergesinin ayarlanması						
	Zamanlayıcı	0-9999dk. (zamanlama bekleme fonksiyonu ile)						
	Operayon	Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama fonksiyonu, otomatik durdurma.						
	Ek Özellikler	B modeli: Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendi kendine ayarlama, dahili parametre kilitleme, kapanma parametre belleği						
		BE modeli: Yüksek hassasiyetli dijital bağımsız sıcaklık sınırlayıcı, 3-dereceli ayarlanabilir hız fanı (fan hızı ayarlayıcı olmadan 230BE ve 625BE), sensör sapma düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendi kendine ayarlama, dahili parametre kilitleme, kapanma parametre belleği						
	Sensör	PT100						
Ölçüler & Detaylar	İç Ölçüler (W*L*H)(mm)	310*310 *310	350*350 *350	400*360 *450	450*420 *450	500*450 *550	600*500 *750	660*760 *1250
	Dış Ölçüler (W*L*H)(mm)	450*500 *690	490*540 *730	540*550 *830	590*610 *830	640*640 *930	730*680 *1250	890*925 *1830
	Paket Ölçüleri (W*L*H)(mm)	550*585 *845	590*625 *885	640*635 *985	690*695 *985	740*725 *1085	860*79 0*1400	1000*10 80*2000
	Hacim	30L	45L	65L	85L	125L	230L	625L
	Max Raf	6	7	9	8	13	17	7
	Raf Taşıma Kapasitesi	15kg						
	Raf Aralıkları	35mm						150mm
	Güç (50/60HZ)	AC220V/ 3.6A	AC220V/ 5.5A	AC220V/ 7.2A	AC220V/ 9.0A	AC220V/ 10.5A	AC220V/ 13.6A	AC380V/ 7.6A
	NW/GW (kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	120/160
Aksesuar	Raf	2						
	Raf Çerçevesi	4						
Opsiyonel Özellikler	B modeli: Raf; BE modeli: Raf, RS485 arayüzü, yazıcı, program sıcaklık kontrol cihazı, uzaktan kumanda, kablosuz SMS alarmı, USB veri depolama							