

6H/8H/10H Serisi Yıkama Suyu Sterilizatörleri

- Entegre egzoz hava filtrasyonu
- S2 ve S3 alanları için uygun
- Mikropların yayılmasını önlemek için satır içi sterilize edilebilir
- Tutma oranı gazlar <0.1µm
- ABAS'a göre 2 egzoz filtreli varyant
- Özelleştirilmiş sürümler
- Tesisler doğrudan laboratuvara kurulabilir
- Göz duşu ve fotoselli sabun ve dezenfektan dispenserleri ile mevcuttur
- Kondensat sterilizasyonu için klimaya bağlantı mümkündür
- "İkiz süreçte sürekli çalışma
- Değişken işletimde 2'den fazla basınçlı kap
- Otomatik başlatma ile tam otomatik işlem sırası
- Depo tamamen doldurulmadan önce mevcut kalan 10 litre hacim için mesaj
- Grafik ekran için dokunmatik ekran
- Aşağıdaki verileri yazdırmak için 10 yıllık depolama için normal kağıda sahip entegre toplu belge yazıcısı: Parti numarası, tarih/saat, sıcaklık ve basınç geçmişi ve ayrıca bireysel işlem adımları
- PC üzerinden dokümantasyon ve kontrol yazılımı
- Bir PC, standart RS 232 arayüzü üzerinden doğrudan bağlanabilir.
- Tüm işlem adımları daha sonra Windows için optimize edilmiş yazılım aracılığıyla belgelenebilir
- Ayna
- Göz duşu
- 2 lavabo
- Atık su kaldırma ünitesi



Yıkama Suyu Sterilizatörü	WWS 30 İkiz	WWS 60	WWS 60 İkiz
Dış Boyutlar (GxYxD) (mm)	1350 x 1430 x 750	600 x 1500 x 750	1400 x 1430 x 750
Hacmi lt	30	60	2 x 60
Çalışma Basıncı abs (bas)	5	5	5
Isıtma Kapasitesi	2 x 6	9	2 x 9
İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı	140°C	140°C	140°C
Atık Su Sterilizatörü	AWS 60		AWS 125
Dış Boyutlar (GxYxD) (mm)	600 x 1300 x 750		600 x 1500 x 750
Hacmi lt	80		60
Çalışma Basıncı abs (bas)	4		5
Isıtma Kapasitesi kW	9		2x9
İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı	140°C		140°C