



Greatwall

Proses Termostati ZTM 100-200-40

Dinamik sıcaklık kontrol sistemi, harici uygulamalarda hızlı ısınma ve soğuma süreleri için tasarlanmış hermetik soğutmalı ısıtma sirkülatörüdür. Ceketli reaksiyon kabına, tanklara veya farmasötik, kimya ve biyoloji endüstrileri gibi diğer zorlu uygulamalara soğuk kaynak ve ısı kaynakları sağlamak için yaygın olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

- Kimya, ilaç ve Biyoloji endüstrilerinde kullanılan ceketli veya çift cidarlı reaktörlerin sıcaklık kontrolü.
- Malzeme testinin sıcaklık kontrolü.
- Damıtma işlemi sırasında sıcaklık kontrolü.
- Belirli bir işlem sırasında sıcaklık değişimlerinin analog kontrolü.
- Termostatik kontrol sistemi.
- Yarı iletken cihazın sıcaklık kontrolü
- Termal test platformunun sıcaklık kontrolü
- Vakum odalarının sıcaklık kontrolü



Model		ZTM 100-200-40
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)		-30 200
Sıcaklık Sabitliği (°C)		±0.5
Güç Kaynağı		3, 380V 50Hz
Yaklaşık Güç (kW)		24.1
Soğutma Kapasitesi (kW)	200°C	3
	10°C	18
	-10°C	12
	-20°C	7.3
	-30°C	4.0
	-35°C	1.7
	-60°C	-
	-78°C	-
Soğutucu		R404A
Banyo Sıvısı Dolum Hacmi		20 L
Isıtma Gücü (kW)		12
Pompa Kapasitesi	Akış Oranı (L/dak)	90
	Basınç (bar)	1.5
Boyutlar (W x D x H) mm		1010 x 1740 x 1620
Net Ağırlık (kg)		461